

## Informes

## Tabla de contenidos

### 1. Configuración

### 2. Pasos

### 3. Estructura

#### 3.1 Campos comunes

#### 3.2 Estándar

#### 3.3 Ampliada

#### 3.4 Dinámica (nuevo formato ampliado)

##### 3.4.1 Detalles del viaje

##### 3.4.2 Detalles del Asistente de comerciante

##### 3.4.3 Detalles de compra

#### 3.5 Administración de archivos

#### 3.6 Formato

#### 3.7 Ordenar por

#### 3.8 Nombre y formato del archivo descargado

#### 3.9 Opciones adicionales

### 4. Diccionario de datos

## 1. Configuración

Vaya a "Informes electrónicos" en su cuenta de Ingenico ePayments:

- En el nivel de cuenta (PSPID): Seleccione "Operaciones" y elija "Informes electrónicos" en el submenú.
- En el nivel de usuario (USERID):
  1. Seleccione "Avanzado" y elija "Usuarios" en el submenú.
  2. Haga clic en "Editar" para el usuario específico.
  3. Seleccione "Informes electrónicos para este usuario" en la parte inferior de la página de la descripción general de Datos del usuario.

Puede seleccionar su estructura de archivo y formato de archivo preferidos para los informes.

Puede definir la estructura de archivo y el formato de archivo para cada usuario. Al configurar los parámetros de informes electrónicos para un usuario, estas opciones se aplicarán a todos los informes configurados por este usuario.

Los campos específicos se incluirán en su informe, dependiendo de la estructura del archivo.

Puede seleccionar una de las siguientes estructuras de archivo:

- Estándar
- Ampliada
- Dinámica
- Administración de archivos

Puede elegir entre los siguientes formatos de retorno:

- XML
- Longitud fija
- Delimitado

## 2. Pasos

Ejecute los siguientes pasos para descargar archivos formateados con información de transacciones:

1. Defina el formato y la estructura de archivo en la página Informes electrónicos.
2. Utilice las opciones Historial financiero, Ver transacciones y Ver archivos para seleccionar la información necesaria.
3. Haga clic en el botón "Descargar".

Personalice la salida de sus archivos descargados con los siguientes criterios:

- La estructura define los datos y la posición de los diversos pagos seleccionados.
- El formato define el formato de los datos de salida.
- Las especificaciones de "Ordenar por" le permiten agrupar sus datos de acuerdo con determinados valores.
- Las opciones adicionales le ayudan a adaptar el aspecto de los registros de pago.

### 3. Estructura

Puede obtener los datos usando una de las siguientes estructuras:

- Estándar
- Ampliada
- Dinámica
- Administración de archivos

Cada estructura tiene un número (y posición) diferente de campos en los pagos seleccionados.

Estos campos se describen en el [diccionario de datos](#), que incluye el nombre de etiqueta XML, el tamaño, el formato y la descripción.

#### 3.1 Campos comunes

Etiquetas XML	Descripción
<a href="#">ID</a>	Referencia del pago
<a href="#">REF</a>	Referencia del comerciante
<a href="#">ORDER</a>	Fecha del pedido
<a href="#">STATUS</a>	Estado
<a href="#">LIB</a>	Descripción del estado
<a href="#">ACCEPT</a>	Código de autorización de la entidad adquirente

#### 3.2 Estándar

Historial financiero, Ver transacciones

Etiquetas XML	Descripción
Consulte <a href="#">Campos comunes</a> ...	
<a href="#">PAYDATE</a>	Fecha de pago
<a href="#">CIE</a>	Empresa
<a href="#">NAME</a>	Nombre de facturación
<a href="#">COUNTRY</a>	País de facturación del comprador (opcional)
<a href="#">TOTAL</a>	Cantidad
<a href="#">CUR</a>	Divisa
<a href="#">SHIP</a>	Costes de entrega (opcional)
<a href="#">TAX</a>	Impuestos (opcional)
<a href="#">METHOD</a>	Métodos de pago

<a href="#">BRAND</a>	Tipo de tarjeta
<a href="#">CARD</a>	Número de tarjeta
<a href="#">STRUCT</a>	Comunicación estructurada (opcional) (por ejemplo, pagos bancarios netos)

<p>Ver archivos (página de selección):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Etiquetas XML</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">MERCHREF</a></td> <td>Referencia del comerciante</td> </tr> <tr> <td><a href="#">DATE</a></td> <td>Fecha de archivo</td> </tr> <tr> <td><a href="#">STATUS</a></td> <td>Estado</td> </tr> <tr> <td><a href="#">OPERATION</a></td> <td>Operación de archivo</td> </tr> <tr> <td><a href="#">NBPAY</a></td> <td>Número de transacciones</td> </tr> <tr> <td><a href="#">TRANSACTION</a></td> <td>Código de transacción</td> </tr> </tbody> </table>	Etiquetas XML	Descripción	<a href="#">MERCHREF</a>	Referencia del comerciante	<a href="#">DATE</a>	Fecha de archivo	<a href="#">STATUS</a>	Estado	<a href="#">OPERATION</a>	Operación de archivo	<a href="#">NBPAY</a>	Número de transacciones	<a href="#">TRANSACTION</a>	Código de transacción	<p>Historial financiero (Descargar resumen):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Etiquetas XML</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">CLIENTID</a></td> <td>ClientID</td> </tr> <tr> <td><a href="#">METHOD</a></td> <td>Métodos de pago</td> </tr> <tr> <td><a href="#">BRAND</a></td> <td>Tipo de tarjeta</td> </tr> <tr> <td><a href="#">OWNER</a></td> <td>Nombre del titular de la tarjeta</td> </tr> <tr> <td><a href="#">CARD</a></td> <td>Número de tarjeta</td> </tr> <tr> <td><a href="#">PAYDATE</a></td> <td>Fecha de pago</td> </tr> <tr> <td><a href="#">STATUS</a></td> <td>Estado</td> </tr> <tr> <td><a href="#">LIB</a></td> <td>Descripción del estado</td> </tr> <tr> <td><a href="#">TOTAL</a></td> <td>Cantidad</td> </tr> <tr> <td><a href="#">CUR</a></td> <td>Divisa</td> </tr> <tr> <td><a href="#">NBPAY</a></td> <td>Número de transacciones</td> </tr> <tr> <td><a href="#">BATCHREF</a></td> <td>Referencia de lote</td> </tr> </tbody> </table>	Etiquetas XML	Descripción	<a href="#">CLIENTID</a>	ClientID	<a href="#">METHOD</a>	Métodos de pago	<a href="#">BRAND</a>	Tipo de tarjeta	<a href="#">OWNER</a>	Nombre del titular de la tarjeta	<a href="#">CARD</a>	Número de tarjeta	<a href="#">PAYDATE</a>	Fecha de pago	<a href="#">STATUS</a>	Estado	<a href="#">LIB</a>	Descripción del estado	<a href="#">TOTAL</a>	Cantidad	<a href="#">CUR</a>	Divisa	<a href="#">NBPAY</a>	Número de transacciones	<a href="#">BATCHREF</a>	Referencia de lote
Etiquetas XML	Descripción																																								
<a href="#">MERCHREF</a>	Referencia del comerciante																																								
<a href="#">DATE</a>	Fecha de archivo																																								
<a href="#">STATUS</a>	Estado																																								
<a href="#">OPERATION</a>	Operación de archivo																																								
<a href="#">NBPAY</a>	Número de transacciones																																								
<a href="#">TRANSACTION</a>	Código de transacción																																								
Etiquetas XML	Descripción																																								
<a href="#">CLIENTID</a>	ClientID																																								
<a href="#">METHOD</a>	Métodos de pago																																								
<a href="#">BRAND</a>	Tipo de tarjeta																																								
<a href="#">OWNER</a>	Nombre del titular de la tarjeta																																								
<a href="#">CARD</a>	Número de tarjeta																																								
<a href="#">PAYDATE</a>	Fecha de pago																																								
<a href="#">STATUS</a>	Estado																																								
<a href="#">LIB</a>	Descripción del estado																																								
<a href="#">TOTAL</a>	Cantidad																																								
<a href="#">CUR</a>	Divisa																																								
<a href="#">NBPAY</a>	Número de transacciones																																								
<a href="#">BATCHREF</a>	Referencia de lote																																								

### 3.3 Ampliada

Para **Ver archivos (página de selección)** e **Historial financiero (resumen)**, consulte la estructura [Estándar](#).

Historial financiero, Ver transacciones

Etiquetas XML	Descripción
Consulte <a href="#">Campos comunes</a> ...	
<a href="#">NCID</a>	Código de transacción (NCID)
<a href="#">NCSTER</a>	Estado de la transacción
<a href="#">PAYDATE</a>	Fecha de pago

<a href="#"><u>CIE</u></a>	Empresa
<a href="#"><u>FACNAME1</u></a>	Nombre de facturación, línea 1
<a href="#"><u>FACNAME2</u></a>	Nombre de facturación, línea 2 (opcional)
<a href="#"><u>FACSTREET1</u></a>	Dirección de facturación, línea 1 (opcional)
<a href="#"><u>FACSTREET2</u></a>	Dirección de facturación, línea 2 (opcional)
<a href="#"><u>FACZIP</u></a>	Código postal de facturación (opcional)
<a href="#"><u>FACTOWN</u></a>	Ciudad de facturación (opcional)
<a href="#"><u>COUNTRY</u></a>	País de facturación del comprador (opcional)
<a href="#"><u>DELNAME1</u></a>	Nombre de entrega, línea 1 (opcional)
<a href="#"><u>DELNAME2</u></a>	Nombre de entrega, línea 2 (opcional)
<a href="#"><u>DELSTREET1</u></a>	Dirección de entrega, línea 1 (opcional)
<a href="#"><u>DELSTREET2</u></a>	Dirección de entrega, línea 2 (opcional)
<a href="#"><u>DELZIP</u></a>	Código postal de entrega (opcional)
<a href="#"><u>DELTOWN</u></a>	Ciudad de entrega (opcional)
<a href="#"><u>DELCOUNTRY</u></a>	País de entrega (opcional)
<a href="#"><u>TOTAL</u></a>	Cantidad
<a href="#"><u>CUR</u></a>	Divisa
<a href="#"><u>SHIP</u></a>	Costes de entrega (opcional)
<a href="#"><u>TAX</u></a>	Impuestos (opcional)
<a href="#"><u>METHOD</u></a>	Métodos de pago
<a href="#"><u>BRAND</u></a>	Tipo de tarjeta
<a href="#"><u>CARD</u></a>	Número de tarjeta
<a href="#"><u>UID</u></a>	UID
<a href="#"><u>STRUCT</u></a>	Comunicación estructurada (por ej. para pagos bancarios netos)
<a href="#"><u>FILEID</u></a>	Transacción cargada a través de archivo
<a href="#"><u>ACTION</u></a>	Última acción (Historial financiero)
<a href="#"><u>TICKET</u></a>	Consulta virtual (Historial financiero)

<a href="#">PSPID</a>	PSPID (para usuarios de Merchant Group)
<a href="#">DESC</a>	Descripción

### 3.4 Dinámica (nuevo formato ampliado)

Esta estructura contiene [campos opcionales](#). Dispone de un nivel detallado para [Compras](#), [Asistente de comerciante](#) o [Viajes](#).

Etiquetas XML	Descripción
Consulte <a href="#">Campos comunes</a> ...	
<a href="#">NCID</a>	Código de transacción (NCID)
<a href="#">NCSTER</a>	Estado de la transacción
<a href="#">PAYDATE</a>	Fecha de pago
<a href="#">CIE</a>	Empresa
<a href="#">FACNAME1</a>	Nombre de facturación, línea 1
<a href="#">COUNTRY</a>	País de facturación del comprador (opcional)
<a href="#">TOTAL</a>	Cantidad
<a href="#">CUR</a>	Divisa
<a href="#">METHOD</a>	Métodos de pago
<a href="#">BRAND</a>	Tipo de tarjeta
<a href="#">CARD</a>	Número de tarjeta
<a href="#">EXPDATE</a>	Fecha de cad.
<a href="#">UID</a>	UID
<a href="#">STRUCT</a>	Comunicación estructurada (por ej. para pagos bancarios netos)
<a href="#">FILEID</a>	Transacción cargada a través de archivo
<a href="#">ACTION</a>	Última acción (Historial financiero)
<a href="#">TICKET</a>	Consulta virtual (Historial financiero)
<a href="#">DESC</a>	Descripción
<a href="#">SHIP</a>	Costes de entrega (opcional)
<a href="#">TAX</a>	Impuestos (opcional)
<a href="#">USERID</a>	Usuario



## Informes

<a href="#">PSPID</a>	PSPID (para usuarios de Merchant Group)
<a href="#">REFID</a>	Entidad
<a href="#">REFKIND</a>	Tipo de entidad
<a href="#">ECI</a>	Indicador de comercio electrónico (origen de transacción (ECI)).
<a href="#">CCCTY</a>	País emisor de la tarjeta
<a href="#">IPCTY</a>	País de dirección IP
<a href="#">CVCHECK</a>	Comprobación del código de validez de la tarjeta
<a href="#">AAVCHECK</a>	Comprobación automática de validez de la dirección
<a href="#">VC</a>	Tipo de tarjeta virtual
<a href="#">BATCHREF</a>	Referencia de lote

Para la estructura "Dinámica", estos campos se pueden añadir al final de la estructura.

Lista de campos disponibles en la página "Informes electrónicos":

Etiquetas XML	Descripción	Nota
<a href="#">FACNAME2</a>	Nombre de facturación, línea 2	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">FACSTREET1</a>	Dirección de facturación, línea 1	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">FACSTREET2</a>	Dirección de facturación, línea 2	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">FACZIP</a>	Código postal de facturación	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">FACTOWN</a>	Localidad de facturación	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">DELNAME1</a>	Nombre de entrega, línea 1	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">DELNAME2</a>	Nombre de entrega, línea 2	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">DELSTREET1</a>	Dirección de entrega, línea 1	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">DELSTREET2</a>	Dirección de entrega, línea 2	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">DELZIP</a>	Código postal de entrega	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">DELTOWN</a>	Ciudad de entrega	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">DELCOUNTRY</a>	País de entrega	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">REF1</a>	Referencia de cliente (ref. 1)	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">REF2</a>	Referencia de cliente (ref. 2)	Disponible con "Ver transacciones".

<a href="#">REF3</a>	Referencia de cliente (ref. 3)	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">REF4</a>	Referencia de cliente (ref. 4)	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">OWNER</a>	Nombre del titular de la tarjeta	Disponible con "Historial financiero" y "Ver transacciones"
<a href="#">EMAIL</a>	Dirección de correo electrónico	Disponible con "Ver transacciones".
<a href="#">ALIAS</a>	Alias	Disponible con "Historial financiero" y "Ver transacciones"
<a href="#">SCORING</a>	Puntuación	Solo para el "Módulo de detección de fraude" con "Puntuación"; en caso contrario, no está presente. Disponible con "Historial financiero".
<a href="#">SCO_CATEGORY</a>	Categoría de puntuación	Solo para el "Módulo de detección de fraude" con "Puntuación"; en caso contrario, no está presente. Disponible con "Historial financiero".
FDMA_SCORING_CATEGORY	FDMA Scoring category	
EXPERT_SCORING_CATEGORY	Fraud Expert Scoring Category	
IPADDR	Request's IP address	
REC_IPADDR	Received IP address	
OPEDESC	Reason for the operation	
BINCARD	Card BIN number	
CARDUNIQUEID	Card unique identifier	
<a href="#">ORDERDATETIME</a>	pago mm/dd/aaa hh:mm:ss	
<a href="#">DEVICE</a>	Dispositivo	Disponible con: "Ver transacciones"
<a href="#">MOBILEMODE</a>	Modo móvil	Disponible con: "Historial financiero", "Ver transacciones"
XF_BIC	BIC/Sort code	
XF_MANDATEID	Mandate ID	
XF_SIGNDATE	Sign date (yyyymmdd)	
XF_SEQUENCETYPE	Sequence type	
EXPERT_DEVICEID	Device ID	
DFP_DEVICEID	Muestra la huella del dispositivo (ordenador, teléfono móvil,...) utilizado en la transacción.	Disponible solo para comerciantes que disponen de la opción de huella de dispositivo InAuth

DFP_RISK_LEVEL_CATEGORY	El nivel de riesgo asociado a la huella de dispositivo. Formato: 1=Riesgo bajo 2=Riesgo medio, sospechoso 3=Riesgo elevado	Disponible solo para comerciantes que disponen de la opción de huella de dispositivo InAuth
AS_FRAUD_TYPE	Las transacciones que clasifica como "disputa" un comerciante o una entidad adquirente.	Fraude real (FRA), sospecha de fraude (SOF) o disputa comercial (COM) también están incluidas en la lista.

La etiqueta "WithDetail" (con detalle) se puede seleccionar en la página "Informes electrónicos".

### 3.4.1 Detalles del viaje

Etiquetas XML	Descripción
<a href="#">ID</a>	Referencia de pago (detalles)
<a href="#">TINUM</a>	Número de consulta
<a href="#">TIDATE</a>	Fecha de billete
<a href="#">CONJTI</a>	Billete de conexión
<a href="#">PASNAME</a>	Nombre del pasajero
<a href="#">ORCITY</a>	Aeropuerto de salida (cod.)
<a href="#">DESTCITY</a>	Aeropuerto de llegada (cod.)
<a href="#">ORCITYL</a>	Aeropuerto de salida
<a href="#">DESTCITYL</a>	Aeropuerto de llegada
<a href="#">CARRIER</a>	Código de línea aérea
<a href="#">BOOKIND</a>	Indicador de reserva
<a href="#">FLNUM</a>	Número de vuelo
<a href="#">FLDATE</a>	Fecha de vuelo
<a href="#">CLASS</a>	Clase de línea aérea
<a href="#">STOPOV</a>	Escala
<a href="#">VATAPPL</a>	Aplicación de IVA
<a href="#">TYPCH</a>	Tipo de cargo
<a href="#">AIRTAX</a>	Tasas de aeropuerto
<a href="#">EYCD</a>	Código de área de destino
<a href="#">IRST</a>	Código de área de destino (tipo)

<a href="#">CHDETL</a>	Detalles del cargo
------------------------	--------------------

### 3.4.2 Detalles del Asistente de comerciante

Etiquetas XML	Descripción
<a href="#">ID</a>	Referencia de pago (detalles)
<a href="#">ITEMNO</a>	ID de artículo
<a href="#">ITEMNAME</a>	Nombre del artículo
<a href="#">QUANTITY</a>	Cantidad
<a href="#">UNITNETPRICE</a>	Precio del artículo (sin incluir IVA)
<a href="#">CUR</a>	Divisa
<a href="#">LIDREF1</a>	Referencia del artículo (1)
<a href="#">LIDREF2</a>	Referencia del artículo (2)
<a href="#">LIDDISCOUNTRATE</a>	Descuento
<a href="#">LIDNETAMT</a>	Precio (sin incluir IVA)
<a href="#">LIDTAXRATE</a>	Tipo de IVA (%)
<a href="#">LIDGROSSAMT</a>	Precio (IVA incluido)

### 3.4.3 Detalles de compra

Etiquetas XML	Descripción
<a href="#">ID</a>	Referencia de pago (detalles)
<a href="#">ITEMNO</a>	ID de artículo
<a href="#">ITEMNAME</a>	Nombre del artículo
<a href="#">QUANTITY</a>	Cantidad
<a href="#">UNITNETPRICE</a>	Precio del artículo (sin incluir IVA)
<a href="#">CUR</a>	Divisa
<a href="#">LIDREF1</a>	Referencia del artículo (1)
<a href="#">LIDREF2</a>	Referencia del artículo (2)
<a href="#">LIDDISCOUNTRATE</a>	Descuento
<a href="#">LIDNETAMT</a>	Precio (sin incluir IVA)

<a href="#">LIDTAXRATE</a>	Tipo de IVA (%)
<a href="#">LIDGROSSAMT</a>	Precio (IVA incluido)

### 3.5 Administración de archivos

Para **Ver archivos (página de selección)** e **Historial financiero (resumen)**, consulte la estructura [Estándar](#).

Historial financiero, Ver transacciones

Etiquetas XML	Descripción
<a href="#">TOTAL</a>	Cantidad
<a href="#">CUR</a>	Divisa
<a href="#">BRAND</a>	Tipo de tarjeta
<a href="#">CARD</a>	Número de tarjeta
<a href="#">EXPDATE</a>	Fecha de cad.
<a href="#">REF</a>	Su referencia de archivo
<a href="#">NCID</a>	Código de transacción (NCID)
<a href="#">ID</a>	Referencia del pago
<a href="#">STATUS</a>	Estado del archivo
<a href="#">LIB</a>	Descripción del estado
<a href="#">ACCEPT</a>	Código de autorización de la entidad adquirente
<a href="#">PAYDATE</a>	Fecha de pago
<a href="#">ACTION</a>	Última acción (Historial financiero)
<a href="#">TICKET</a>	Consulta virtual (Historial financiero)
<a href="#">PSPID</a>	PSPID (solo si está conectado como un usuario de Merchant Group)
<a href="#">DESC</a>	Descripción

### 3.6 Formato

Cada registro corresponde a un pago. Los formatos de salida son:

- **XML:** Cada campo que describe el pago se muestra como una propiedad de la etiqueta <PAYMENT>;
- **Longitud fija:** cada campo tiene un tamaño fijo como se describe en las diversas estructuras más arriba.
- **Delimitado con un separador:** Los campos de un registro de pago están separados por el separador especificado (T significa separados por tabulador). Si un valor contiene el separador, será sustituido por un espacio en el archivo de descarga para evitar diferencias.

### 3.7 Ordenar por

Después de seleccionar una estructura y un formato, también puede decidir agrupar sus pagos de acuerdo con el valor de los campos seleccionados. Puede elegir un máximo de tres campos para crear grupos y subgrupos en tres niveles.

### 3.8 Nombre y formato del archivo descargado

Puede especificar el nombre y la extensión del archivo descargado. En el nombre de archivo, no puede usar caracteres especiales como [/\.:\*?|<>"]

Puede incluir parámetros dinámicos en el nombre del archivo:

- [DATE] para la fecha anterior del archivo procesado
- [FILEDATE] para la fecha del archivo procesado
- [TIME] para la hora del archivo procesado

Ejemplo: Archivo[DATE]\_[TIME] se convertirá a Archivo20111025\_16134.

En el campo de extensión, puede utilizar cualquier extensión de archivo de tres caracteres. Introducir \* en este campo significa que la extensión se derivará del formato del archivo:

- ".xml" para XML
- ".csv" para valores delimitados por punto y coma
- ".txt" para longitud fija o delimitado por tabulador

### 3.9 Opciones adicionales

- **Cuadro de cabecera:** para hacer que sus datos sean más legibles o "sin cabecera" para mantener solo los datos relevantes.
- **Separador decimal:** para utilizar en el formato de descarga [, o .].
- **Con cabecera de columna:** para tener el nombre (por ej. nombre de etiqueta XML) de cada campo en la línea anterior al primer pago (solo aplicable a formatos FIX y DEL).
- **Con detalles:** para comerciantes con detalles de Viajes, Asistente de comerciante o Compras (solo aplicable al formato DYN).

## 4. Diccionario de datos

Los campos se ordena en etiquetas XML ascendentes; para la posición de campo, consulte [Estructura](#).

Etiquetas XML	Descripción	Formato, máx. longitud	Ejemplo
<a href="#">AAVCHECK</a>	Comprobación automática de validez de la dirección	AN, 2: NO, OK, KO	"NO"
<a href="#">ACCEPT</a>	Código de autorización de la entidad adquirente	AN, 12	"646602"
<a href="#">ACTION</a>	Última acción	AN, 3: RES, VEN, RFD, etc.	"VEN"
<a href="#">AIRTAX</a>	Tasas de aeropuerto	AN, 8 (Solo detalles de "Viajes")	"5.00"
<a href="#">ALIAS</a>	Alias	AN, 50	"Client55521"
<a href="#">BATCHREF</a>	Referencia de lote	AN, 20	"932"
<a href="#">BOOKIND</a>	Indicador de reserva	AN, 2 (Solo detalles de "Viajes")	"CL"
<a href="#">BRAND</a>	Tipo de tarjeta	AN, 25	"VISA"
<a href="#">CARD</a>	Número de tarjeta	AN, 20: primeros 6 y últimos 2 dígitos	"411111-XXXXXXXX-11"
<a href="#">CARRIER</a>	Código de línea aérea	AN, 4 (Solo detalles de "Viajes")	"SN"
<a href="#">CCCTY</a>	País emisor de la tarjeta	AN, 2: BE, FR, NL, UK, .etc.	"BE"
<a href="#">CHDETL</a>	Detalles del cargo	AN, 50 (Solo detalles de "Viajes")	"NO"
<a href="#">CIE</a>	Empresa	AN, 50	"ABSSYS Consulting S.A."
<a href="#">CLASS</a>	Clase de línea aérea	AN, 15 (Solo detalles de "Viajes")	"B"
<a href="#">CLIENTID</a>	ClientID	AN, 41	"CLIENT 5554"
<a href="#">CONJTI</a>	Billete de conexión	AN, 3 (Solo detalles de "Viajes")	"NO"
<a href="#">COUNTRY</a>	País de facturación del comprador	AN, 35: BE, FR, NL, UK, etc.	"BE"
<a href="#">CUR</a>	Divisa	AN, 3	"EUR"
<a href="#">CVCHECK</a>	Comprobación del código de validez de la tarjeta	AN, 2: NO,OK,KO	"NO"
<a href="#">DATE</a>	Fecha de archivo	AN, 10: dd/mm/aaaa	"18/3/2004"
<a href="#">DELCOUNTRY</a>	País de entrega	AN, 35: BE, FR, NL, UK, etc.	"UK"

Etiquetas XML	Descripción	Formato, máx. longitud	Ejemplo
<a href="#">DELNAME1</a>	Nombre de entrega, línea 1	AN, 35	"Mechelynck"
<a href="#">DELNAME2</a>	Nombre de entrega, línea 2	AN, 35	"Harold"
<a href="#">DELSTREET1</a>	Dirección de entrega, línea 1	AN, 35	"Bracken Place, 1"
<a href="#">DELSTREET2</a>	Dirección de entrega, línea 2	AN, 35	"Box 25"
<a href="#">DELTOWN</a>	Ciudad de entrega	AN, 25	"Southampton"
<a href="#">DELZIP</a>	Código postal de entrega	AN, 10	"SO16 3RB"
<a href="#">DESC</a>	Descripción	AN, 100	"FAC 2004 04 25783-95628 EU"
<a href="#">DESTCITY</a>	Aeropuerto de llegada (cod.)	AN, 5 (Solo detalles de "Viajes")	"BRU"
<a href="#">DESTCITYL</a>	Aeropuerto de llegada	AN, 20 (Solo detalles de "Viajes")	"A. Nacional de Bruselas"
<a href="#">ECI</a>	Indicador de comercio electrónico (origen de transacción (ECI)).	AN, 2	"2"
<a href="#">EMAIL</a>	Dirección de correo electrónico	AN, 20	"support@somewhere.com"
<a href="#">EXP</a>	Fecha de cad.	AN, 7: MM/AAAA	"02/2006"
<a href="#">EXPDATE</a>	Fecha de vencimiento (mm/aaaa)	AN, 5	"02/06"
<a href="#">EYCD</a>	Código de área de destino	AN, 3 (Solo detalles de "Viajes")	"DES"
<a href="#">FACNAME1</a>	Nombre de facturación, línea 1	AN, 35	"Mechelynck"
<a href="#">FACNAME2</a>	Nombre de facturación, línea 2	AN, 35	"Harold"
<a href="#">FACSTREET1</a>	Dirección de facturación, línea 1	AN, 35	"Bracken Place, 1"
<a href="#">FACSTREET2</a>	Dirección de facturación, línea 2	AN, 35	"Box 25"
<a href="#">FACTOWN</a>	Localidad de facturación	AN, 25	"Southampton"



Etiquetas XML	Descripción	Formato, máx. longitud	Ejemplo
<a href="#">FACZIP</a>	Código postal de facturación	AN, 10	"SO16 3RB"
<a href="#">FILEID</a>	Transacción cargada a través de archivo	AN, 15: "Archivo"/"línea")	"83259/322"
<a href="#">FLDATE</a>	Fecha de vuelo	AN, 8 (Solo detalles de "Viajes")	"25/08/2004"
<a href="#">FLNUM</a>	Número de vuelo	AN, 4 (Solo detalles de "Viajes")	"125"
<a href="#">ID</a>	Referencia de pago (detalle)	AN, 14	"90880/1/D"
<a href="#">ID</a>	Referencia del pago	N, 12 (xxxx/xxx : Historial financiero)	"90880/1"
<a href="#">IPCTY</a>	País de dirección IP	AN, 2	"UK"
<a href="#">IRST</a>	Código de área de destino (tipo)	AN, 1 (Solo detalles de "Viajes")	""
<a href="#">ITEMNAME</a>	Nombre del artículo	AN, 50 (Solo detalles de CPC/MAS)	"Lápiz negro"
<a href="#">ITEMNO</a>	ID de artículo	AN, 15 (Solo detalles de CPC/MAS)	"PBHB2C"
<a href="#">LIB</a>	Descripción del estado	AN, 35	"Pago solicitado"
<a href="#">LIDDISCOUNTRATE</a>	Descuento	N, 15 (Solo detalles de CPC/MAS)	"10"
<a href="#">LIDGROSSAMT</a>	Precio (IVA incluido)	N, 15 (Solo detalles de CPC/MAS)	"12,50"
<a href="#">LIDNETAMT</a>	Precio (sin incluir IVA)	N, 15 (Solo detalles de CPC/MAS)	"10,01"
<a href="#">LIDREF1</a>	Referencia del artículo (1)	AN, 50 (Solo detalles de CPC/MAS: Categoría, etc.)	"Mobiliario común"
<a href="#">LIDREF2</a>	Referencia del artículo (2)	AN, 50 (Solo detalles de CPC/MAS)	"50 piezas"
<a href="#">LIDTAXRATE</a>	Tipo de IVA (%)	AN, 15 (Solo detalles de CPC/MAS)	"19,6"
<a href="#">MERCHREF</a>	Referencia del comerciante	AN, 50	"TESTFILE4"
<a href="#">METHOD</a>	Métodos de pago	AN, 25	"CreditCard"
<a href="#">NBPAY</a>	Número de transacciones	N, 12	"2"
<a href="#">NCID</a>	Código de transacción (NCID)	AN, 10	"11933738"
<a href="#">NCSTER</a>	Estado de la transacción	AN, 14: Estado/IDError	"3/31081001"

Etiquetas XML	Descripción	Formato, máx. longitud	Ejemplo
<a href="#">OPERATION</a>	Operación de archivo	AN, 3: SAL, SAS, DEL, AUT, etc.	"SAL"
<a href="#">ORCITY</a>	Aeropuerto de salida (cod.)	AN, 5 (Solo detalles de "Viajes")	"OSL"
<a href="#">ORCITYL</a>	Aeropuerto de salida	AN, 20 (Solo detalles de "Viajes")	"Aeropuerto de Oslo"
<a href="#">ORDER</a>	Fecha del pedido	AN, 10: dd/mm/aaaa	"18/3/2004"
<a href="#">OWNER</a>	Nombre del titular de la tarjeta	AN, 35	"Frederic"
<a href="#">PASNAME</a>	Nombre del pasajero	AN, 50 (Solo detalles de "Viajes")	"M/A H.Mechelinck"
<a href="#">PAYDATE</a>	Fecha de pago	AN, 10: dd/mm/aaaa	"18/3/2004"
<a href="#">PSPID</a>	PSPID	AN, 20	"AbssysTest"
<a href="#">QUANTITY</a>	Cantidad	AN, 8 (Solo detalles de CPC/MAS)	"3"
<a href="#">REF</a>	Referencia del comerciante	AN, 15	"FAC2004-0425783"
<a href="#">REF</a>	Su referencia de archivo	N, 10	"3081"
<a href="#">REF1</a>	Referencia de cliente (ref. 1)	AN, 20	"12/25"
<a href="#">REF2</a>	Referencia de cliente (ref. 2)	AN, 35	"CR666548"
<a href="#">REF3</a>	Referencia de cliente (ref. 3)	AN, 20 (CustNo, etc.)	"CN100254"
<a href="#">REF4</a>	Referencia de cliente (ref. 4)	AN, 20 (Centro de coste, etc.)	"CC125"
<a href="#">REFID</a>	Entidad	AN, 35	"ABSSYSTST"
<a href="#">REFKIND</a>	Tipo de entidad	AN, 6 (MGID, PSPID, etc.)	"PSPID"
<a href="#">SCORING</a>	Puntuación	N, 4	"25"
<a href="#">SCO_CATEGORY</a>	Categoría de puntuación	AN, 1: [R]ed (rojo), [O]range (naranja), [G]reen (verde)	"G"
<a href="#">SHIP</a>	Gastos de envío	AN, 10	"0,00"
<a href="#">STATUS</a>	Estado del archivo	AN, 20 (procesado, cargado, etc.)	"procesado"
<a href="#">STATUS</a>	Estado	N, 5	"9"

Etiquetas XML	Descripción	Formato, máx. longitud	Ejemplo
<a href="#">STOPOV</a>	Escala	AN, 1 (Solo detalles de "Viajes")	"NO"
<a href="#">STRUCT</a>	Comunicación estructurada	AN, 12	"000000000101"
<a href="#">TAX</a>	Impuestos	AN, 15	"0,00"
<a href="#">TICKET</a>	Consulta virtual	AN, 255  50 caracteres como máximo en la estructura fija, hasta 255 en la estructura dinámica (xml y csv)	"18/03/04 12:08 - VISA 4111XXXXXXXXXXXXX correcta"
<a href="#">TIDATE</a>	Fecha de billete	AN, 8 (Solo detalles de "Viajes")	"16/03/2004"
<a href="#">TINUM</a>	Número de consulta	AN, 16 (Solo detalles de "Viajes")	"0822150542247"
<a href="#">TOTAL</a>	Cantidad	N, 15	"10,89"
<a href="#">TRANSACTION</a>	Código de transacción	AN, 3 (ATR, MTR etc.)	"ATR"
<a href="#">TYPCH</a>	Tipo de cargo	AN, 2 (Solo detalles de "Viajes")	"A"
<a href="#">UID</a>	UID	AN, 12	"16574444"
<a href="#">UNITNETPRICE</a>	Precio del artículo (sin incluir IVA)	AN, 15 (Solo detalles de CPC/MAS)	"10,01"
<a href="#">USERID</a>	Usuario	AN, 20	"FDB"
<a href="#">VATAPPL</a>	Aplicación de IVA	AN, 1	"Y"
<a href="#">VC</a>	Tipo de tarjeta virtual	AN, 3 (NO, ICN, ECB, etc.)	"NO"